

遠程模組

RS-485數位遠程模組

A-1080照明控制模組

1

概觀

- ※ 可應用於大樓照明, 路燈照明, 飯店照明等, 達到較佳節能控制
- ※ N+1省配線照明輸出控制
- ※ 各點手動控制開關與遠程中控室控制
- ※ LED狀態指示燈
- ※ 可使用DIN导轨安裝或螺釘固定
- ※ 模組可AC-24V供電, 減少成本
- ※ 可省去照明電機部分的二次迴路改造
- ※ 可應用於Yottacontrol全系列控制器
- ※ RS-485通訊介面
- ※ 支援Modbus RTU/ASCII
- ※ 最大控制點數無限制
- ※ 操作溫度:-20~+75°C
- ※ 5000VDC隔離電壓保護
- ※ 雙看門狗定時器
- ※ 抗雷擊保護
- ※ 抗靜電保護
- ※ 低功耗設計
- ※ 操作範圍可達1200公尺
- ※ 免費設定監控軟體“Yotta Utility”



更多資訊請參考

www.yottacontrol.com

型號	A-1080 (照明控制模組)
工作電壓	10~30VDC/24VAC
數位輸出(隔離)	8
通訊速率	2400~921600bps
數位輸出隔離	有(5000VDC)
輸出切換速度	10HZ
操作溫度	-20 to +75 °C
防護等級	IP20
功能按鍵	8
安裝方式	35mm 導軌 或 牆面安裝
尺寸 (W x H x D)	76.4*118.2*39 mm

通訊記憶體表格

Supported Modbus Code: 01/02/05/15 Address :00017~00024 0~7 Digital Output Value

尺寸與安裝方式

